

Africa

Dekorative Innenbeschichtung mit Metallic-Effekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Africa ist eine Deckschicht für die Dekoration von Innenräumen auf der Basis von Füllstoffen mit einem leicht metallisierten Effekt.

Diese Füllstoffe erzeugen ein wechselhaftes und ansprechendes Lichtspiel und Farbreflexe.

EINSATZBEREICHE

Africa ermöglicht den Erhalt von samtigen Farbergebnissen und Seh- und Berührungsempfindungen, die die Umgebung überraschend gemütlich und im Einklang mit den aktuellen Tendenzen der Innenraumdekoration gestalten.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acrylpolymer-Emulsion

Volumenmasse:

Africa A 301-A 313: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Africa A 314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Die Auftragung von **Africa** ist einfach und praktisch und ermöglicht sowohl dem Berufsdekorationsmaler als auch dem nicht berufsmäßigen privaten Anwender, hochwertige Effekte zu erzielen.

Die Vielseitigkeit von **Africa** ermöglicht außerdem den Auftrag mit verschiedenen Werkzeugen je nach Wahl des Anwenders, um zahlreiche personalisierte Bearbeitungen zu erhalten.

VERDÜNNUNG

Africa: Gebrauchsfertig für den Auftrag mit Edelstahlspachtel. Für den Auftrag mit Walze mit maximal 20% Wasser verdünnen.

WARNUNGEN

Material vor dem Auftragen angebracht vermischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25° C, rF=60%)

Die Oberfläche muss vollkommen trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Falls nötig ist der Untergrund mit spezifischen Produkten zu erneuern oder zu befestigen.

Bei Schimmel ist die Oberfläche mit geeigneten Produkten zu behandeln. Eventuelle Ausblühungen und sandende alte Anstriche durch Bürsten oder Waschen entfernen.

Mögliche hohe Farbschichten auf Kalkbasis oder Tempera sind ganz abzunehmen. Ablagerungen von Staub, Smog usw. durch Bürsten entfernen.

Bei Anwesenheit von nicht festen und sandenden Unterlagen eine Schicht von verdünntem **Decofix** (mikronisierter Haftgrund für Wände) mit einem Pinsel auftragen.

Auf trockenem und kompaktem Untergrund eine Schicht von verdünntem **Novaprimer** (pigmentiertes Acrylfixiermittel auf Wasserbasis) mit einem Pinsel oder einer Walze auftragen.

Auf der vollkommen trockenen Fläche eine erste Schicht **Africa** mit der Farbrolle oder dem Spachtel auftragen und füllen, wobei darauf zu achten ist, keine Materialansammlungen zu bilden. Die trockene Oberfläche muss vollkommen glatt sein.

Eventuelle Materialansammlungen und -krusten beseitigen.

Die vollständige Trocknung der Oberfläche abwarten, was in der Regel 8 Stunden dauert, und mit einem Edelstahlspachtel oder einer kurzflorigen Rolle eine zweite etwas großzügigere Schicht **Africa** unverdünnt auftragen.

Mit einem Edelstahlspachtel über die noch feuchte Oberfläche streichen, und diese so bearbeiten, dass ein weicher Damast-Effekt erhalten wird.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

Auf Flächen, die starken Belastungen ausgesetzt sind, wird das Auftragen von einer oder mehreren Schichten **Clear Coat** (farbloses Schutzmittel für Innenräume) empfohlen. **Clear Coat** muss auf einer vollkommen trockenen Oberfläche und in der ersten Schicht mit 20% Wasser und in der zweiten Schicht mit 5% Wasser verdünnt aufgetragen werden.

Beste ästhetische Resultate werden erlangt, wenn **Clear Coat** mit einer Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur von oben nach unten auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen wird.

Die so geschützten Oberflächen verändern je nach der aufgetragenen **Clear Coat**-Menge leicht ihren Farbton.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund, das Produkt eine Temperatur von weniger als +5 °C oder mehr als +35 °C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn diese bereits im Schatten liegen). Umgebungsfeuchtigkeit < 75%; Feuchtigkeit des Untergrundes < 10%.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien desselben Produktionsloses abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

Für die korrekte Anwendung der erwähnten Materialien, die Verdünnung und das Auftragen wird auf das jeweilige technische Datenblatt verwiesen.

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Africa: 8-10 m²/l, in den beiden Schichten, je nach Endbearbeitung des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit. Es empfiehlt sich, eine Vorprobe auf dem spezifischen Untergrund auszuführen, um den effektiven Verbrauch zu bestimmen.

FARBEN

Africa-Farbkatalog.

VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l und 2,5 l.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn in den ungeöffneten Originalbehältern und unter angemessenen Temperaturverhältnissen aufbewahrt.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Africa (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Africa (Kat. A/g): 200 g/l (2010).

Africa enthält maximal 200 g/l von VOC (volatile organic compounds).

Das Produkt verlangt keine Gefahrenkennzeichnung im Sinne der gültigen Vorschriften.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen. Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt zu verständigen.

Für weitere Hinweise in das technische Datenblatt Einsicht nehmen.

N.B.- Die Firma COLORIFICIO NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.